

Creación de la base de datos del sistema en motor Oracle



Los procedimientos de creación y restauración de la base de datos Oracle y de creación de usuario de la base, deben ser realizados por el administrador de base de datos.

1. Crear una base de datos en blanco en el *Asistente de Configuración de Bases de Datos*.
[Creación de la Base de Datos Oracle](#)
2. Crear un usuario para la base de datos al cual se le deben asignar los roles: **CONNECT y RESOURCE**.
[Creación del usuario de Base de Datos](#)
3. Restaurar con el archivo **Bd1.dmp**¹⁾ ubicado en la ruta:
<unidad>:\Archivos de Programa\LeverIT\Discovery\BDatos\Bd1.bak²⁾, también se encuentra un script para facilitar la restauración de la base.
[Restaurar con el archivo Bd1.dmp](#)

[Instalación servidor Discovery](#), [Instalación servidor Discovery versión q 1 1](#), [Base de datos del sistema](#)

¹⁾ Bd1. Archivo de base de datos Oracle, contiene además de las tablas, información por defecto (demo). Nivel de compatibilidad mínima Oracle 10G

²⁾ La ruta puede cambiar según el idioma y versión del sistema operativo

From:
<http://ithelpcenter.leverit.com/> - IT Help Center

Permanent link:
http://ithelpcenter.leverit.com/instalacion_q_1_1:creacion_bd_orc

Last update: **2020/09/16 20:30**

